

Promoción válida del 1 de Abril al 31 de Julio del 2024

Máquina de soldar inverter con salida de corriente continua (DC) para soldadura MMA con electrodos de rutilo, básicos e inoxidable

Ref. 1860BH/160A

CORRIENTE DE REGULACIÓN	10÷160 A		
ALIMENTACIÓN	1x230 V		
FACTOR DE USO (40 °C)	25% - 160 A	60% - 100 A	100% - 80 A
PROTECCIÓN	IP22S		
ELECTRODOS UTILIZABLES	Ø 1,6 - 4 mm rutilo, básico, acero inoxidable, etc.		
DIMENSIONES	290x120x210 mm		
PESO	3,7 kg		

Funciones arcforce, hotstart, antiadherente y protección termostática



CE COMPACTA Y FÁCIL DE TRANSPORTAR



Máscara LCD auto-oscurecible, para soldadura de electrodos; MIG/MAG; TIG y plasma

Alimentación por células solares y baterías de litio para una excelente vida útil del filtro LCD

GRATIS

- Área de visión: 98x43 mm
- Pantalla de oscurecimiento: DIN 9-13, ajustable externamente
- Protección UV/IR
- Velocidad de oscurecimiento: 1/25.000 s
- Velocidad de aclaramiento: 0,25-1 s
- Sensibilidad y retraso de oscurecimiento ajustable
- Encendido y apagado automáticos
- Función de esmerilado
- Forma optimizada para facilitar la respiración con la pantalla bajada

REGALO VALORADO EN 207,00€

CE



Ref. 7042LCD

PACK SOLDADURA

Ref.: 018600691

~~490,00€~~

319,00€

Precios IVA no incluido.